



köhlerwoodcap

# TECHNISCH MERKBLAD WOODFILL RENOVATIEPASTA

<p><b>ALGEMEEN</b> 2-componenten reparatiecompound van gemodificeerde polyesterhars. Voor het vullen van spijker- en schroefgaten met min. Dikte van 3 mm. Voor het repareren van ramen, deuren en kozijnen, welke zijn aangetast door houtrot Bij onderhoud en nieuwbouw. In de timmerindustrie voor het egaliseren. Set bestaat uit component A en component B. Wordt gebruikt in combinatie met speciaal doseerapparaat.</p>	<p><b>APPLICATIESYSTEEM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Goed overschilderbaar met waterverdunbare verfsystemen. Uit esthetisch oogpunt kan afwerking met transparant beitssystem minder fraai zijn.</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>EIGENSCHAPPEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oplosmiddelvrij.</li> <li>Constante kwaliteit door vaste doseerverhouding.</li> <li>Zeer goed verwerkbaar (kort, pasteus).</li> <li>Zeer goed modelleerbaar (zakt niet uit).</li> <li>Potlife van ca. 15 min. Bij 20°C en 65% R.V.</li> <li>Na 1 tot 2 uur overschilderbaar.</li> <li>Zeer goed en glad schuurbaar.</li> <li>Goed te schaven en te boren.</li> <li>Duurzaam na uitharding (geen barst-/scheurvorming)</li> <li>Ongevoelig voor vocht.</li> <li>Bevat geen asbest.</li> <li>Goede hechting op kaal en opgeruwd hout en goed geschuurde oude verflagen.</li> <li>Minimale krimp.</li> </ul> <p><b>ONDERGRONDCONDITIES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aangetast, verweerd en zacht hout verwijderen tot op het gezonde hout.</li> <li>Het hechtvlak mag maximaal 20% houtvocht bevatten, dit vooraf meten.</li> <li>Ondergrond moet vrij zijn van vuil, vet en stof.</li> <li>Verflagen ter plaatse van de reparatie verwijderen.</li> </ul>	<p><b>INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.</li> <li>Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.</li> <li>Meng beide componenten met een plamuurmes tot een egale kleur wordt verkregen.</li> <li>De potlife is afhankelijk van hoeveelheid aangemaakt materiaal.</li> <li>Na gebruik gereedschap reinigen met thinner of aceton. Uitgehard materiaal met verf-afbijtmiddel of mechanisch verwijderen.</li> <li><b>Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw dealer of Köhlerwoodcap.</b></li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNISCHE GEGEVENS			
Samenstelling	Comp.A: op basis van gemodificeerde polyesterharsen met speciale vulstoffen Comp.B: op basis van benzoylperoxide	Verwerkingstijd	Potlife bij 65% R.V.: Bij 10°C ca. 30 minuten Bij 20°C ca. 15 minuten Bij 30°C ca. 10 minuten
Verpakking	Comp.A: metalen koker (1200 g, 0,820 ltr) Comp.B: plastic koker (60 g, 40 cc)	Uitharding	Bij 20° en 65% R.V. ca. 1 uur
Vaste stof %		Verwerkingstemp.	Niet beneden 5°C verwerken
Dichtheid Gemengd prod.	1.4 g/cm3	Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tot max. 12 maanden. Geopende verpakking 3 maanden bij gebruik rode openen afsluitdopje.
Vlampunt VOS gehalte massa + verharder	>61°C 4,7% ± 0,1	Voorzorgsmaatregelen	Aanraking met de huid en ogen vermijden. Draag beschermende handschoenen. Zorg voor goede ventilatie.
Mengverhouding	Automatisch met Woodfill doseerapparaat		
Uiterlijk	Comp.A: crème of wit Comp.B: Rose Gemengd product: crème of wit	Inkleuring	Indien gewenst kan Woodfill met max. 6% universele mengpasta op iedere gewenste kleur worden gebracht.

Köhlerwoodcap Bovendijk 196 3045 PD Rotterdam tel. 010-2780880 [info@kohlerwoodcap.nl](mailto:info@kohlerwoodcap.nl) [www.kohlerwoodcap.nl](http://www.kohlerwoodcap.nl)