



# SUPER AFBIJT SPRAY



## BESCHRIJVING

Zeer professioneel en krachtig methyleenchloride vrij verfafbijtmiddel met een zeer snelle werking. Super Afbijt Spray bevat géén zuren, logen, NMP, methyleenchloride, biociden en conserveringsmiddelen.

## TOEPASSING

Geschikt voor houten, minerale- en metalen ondergronden. Verwijdert o.a. alkyd- en watergedragen lakken, 1 of 2-componenten epoxy- en polyurethaan coatings, bitumen, kit, lijm, en graffiti.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Dek/plak de omgeving af en breng de spuitbus op kamertemperatuur (verwerkingstemperatuur 5°C en 25°C).
- Schud voor gebruik gedurende twee minuten.
- Spuit in een rijke laag op de te behandelen ondergrond.
- Laat het product minimaal 15 minuten inwerken. Bij 2-componenten coatings de inwerktijd verlengen.
- Opgeloste verfresten met een schraper of plamuurmes verwijderen.
- Herhaal zo nodig de behandeling.
- Was na met water.
- Lege verpakking kan bij het grijze afval, mits goed leeg en indroogd.

## EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	500 ML
Kleur:	Transparant tot troebel wit/geel
Glansgraad:	N.V.T.





## TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	2-3 m <sup>2</sup> /kg afhankelijk van object, vervuiling en verwerkingsmethode
Laagdikte:	Voldoende gedekt
Dichtheid bij 20°C:	0,794 kg/l
Houdbaarheid:	Zie onderzijde spuitbus
Geur:	Oplosmiddelen
PH waarde:	Circa 8
Inhoud verpakking:	500 ML spuitbus en blik 750 en 2500ML
Kleur:	Transparant tot troebel wit/ geel

## BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN