



MULTIPRIMER SPRAY



BESCHRIJVING

Sneldrogende hechtprimer met roestwerende eigenschappen op basis van gemodificeerde alkydhars. Door de unieke samenstelling is de Multiprimer geschikt voor de meeste moeilijke ondergronden.

TOEPASSING

binnen en buiten op (non)ferro metalen, hout, steen, geglazuurde tegels, oude laklagen en kunststof. Vormt een uitstekende ondergrond voor de meeste lucht drogende laksystemen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond.
- Verwijder loslatende oude verfresten en roest met een staalborstel.
- Dek de omgeving af en zorg dat de spuitbus op kamertemperatuur is (15-25 °C)
- Schud de spuitbus gedurende 2 minuten voor gebruik.
- Houd circa 25 tot 30 cm afstand tot het te spuiten object
- Breng het product aan in meerdere dunne lagen (+/- 2, met tussenposes van 5 minuten, of wacht 24 uur voor de volgende laag. Schud de spuitbus tussendoor regelmatig.
- Na gebruik het ventiel schoonspuiten door de bus op de kop te houden en de spuitknop ingedrukt te houden.
- Voor het aflakken de uitgeharde Multiprimer licht opschuren ter verbetering van de hechting.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	500 ML
Kleur:	wit, grijs RAL 7040 en zwart
Glansgraad:	N.V.T.





TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	Ca. 2 m ²
Stofdroog:	Meerdere dunne lagen aanbrengen met tussenpauzes van 5 minuten, terwijl de verf nog nat is. Als er al delen ingedroogd zijn, wacht dan tot de verf volledig droog is en breng na 24 uur de volgende laag aan.
Buitenduurzaamheid:	Roestwerend
Houdbaarheid:	Zie onderzijde spuitbus
Inhoud verpakking:	500 ml
Kleur:	Wit, grijs (RAL 7040) en zwart

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN